



BOLETIM TÉCNICO

Revisão 01

BT N°: 006/2020

Data da revisão: 04/03/2020

Produto: **Selador Acrílico Fortnil**

Página 1 de 2

Descrição e indicação

Selador Acrílico Fortnil é um produto funcional dedicado a selar e uniformizar superfícies, resultando em aumento do rendimento do produto final da pintura.

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - tipo 4.1.2.5.

Cores

Branca.

Composição

Resina acrílica modificada, surfactantes, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.

Embalagens

Plásticas de 3,6 L e 14 L

Prazo de Validade

24 meses

Dados de aplicação

Diluição	Tempo de Secagem	Rendimento	Ferramentas
Até 10 % com água potável.	Ao toque: 30 min	Até 30 m ² /3,6 L	Rolo de lã
	Final: 4 horas	Até 117 m ² /14 L	Pincel
		(rendimento por demão)	Pistola

IMPORTANTE

Evite pintar em dias chuvosos com temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 90 %. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. A cor demonstrada na cartela pode apresentar ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de deposição de tinta sobre papel. Validade conforme a etiqueta. Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos Fortnil. Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características são preservadas desde que seja corretamente armazenado e utilizado conforme as instruções contidas nessa embalagem. Para maiores informações sobre segurança, consulte a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto aplicada, técnicas de aplicação, condições atmosféricas e perdas de material na embalagem ou ferramentas.